

BIOMOS

— Verwijdert alle algen en mossen —

Aard van het preparaat: vloeistof
Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Werkzame stof: diodecylmethylammoniumchloride
gehalte 100 g/l toxicologische groep: quaternaire ammoniumverbinding. Toelatingsnummer 11969 N

Toegestaan uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl.mycobacteriën en bacteriësporen) en gisten op:

A oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinnings-apparatuur op de boerderij.

B oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen echter uitgezonderd het gebruik in ziekenhuizen, verpleegehuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.

C Middel ter bestrijding van groene aanslag.

Bijzondere gevaren: Veroorzaakt brandwonden. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Achter slot bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt; onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.



BIJTEND

Toelatingsnummer:
Profan B.V.
De Ainstel 18-20,
8253 PC Dronten

Inhoud: Chargennummer:

Leverancier:

Biomos is een vriendelijk, zeer actief reinigingsproduct dat groene aanslag van mossen en algen verwijderd zonder dat u hoeft te borstelen en/of boenen c.q. met hoge druk hoeft te spuiten.

Biomos is biologisch afbreekbaar, heeft een neutrale Ph-waarde en is een middel dat in zijn verdunde vorm niet agressief is voor de ondergrond.

Toepassingen voor Biomos zijn legio, zoals op:

- Bitumen: daken, golfplaten, shingles
- Glas: in de tuinbouw, serres, priëlen, dakkoopeels, wanden, meubilair, puien, afscheidingen, daken
- Glasteel: ter voorkoming van groende aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen
- Gravel: tennisbanen, atletiekbanen
- Hout: bankirai vlonders, schuttingen van hardhout, kozijnen, dakkapellen, tuinmeubilair, picknickplaat-ten, biëlsen, vloeren, vlaggenmasten, elektriciteitsmasten, tuimhuisjes, steigers
- Kunststoffen: trespas, gevelbekleding, noppenfolie, nylon doek, damwand, caravans, kunstgras
- Metalen: aluminium puien, zinken dakgoten, koperen leidingen, (on)geverfde staalconstructies, lantaarnpalen, bronzen beelden.
- Natuursteen: grafzerken van marmer of lei met bronzen of glazen letters, dakterrassen, gevels, monumenten
- Riet: daken en meubilair
- Steen: natuurlijke sierbestrating, keien, tegels, gevels, beelden, dakpannen, leien, tegels, grinttegels,
- Golfplaten
- Tegels: badkamers, douches, toiletten, keukens, zwembaden, garages, schuren en voegwerk

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel 25ml/liter. Niet naspoelen.

Niet op planten spuiten of gieten.

Opmerking: Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Voor het beste resultaat: maak de ondergrond goed nat met de verdunde Biomos en verwerk het niet in de zon. De ondergrond moet namelijk zeker 15 minuten nat blijven.



een kwaliteitsproduct van: